Informace pro uživatele

Ochranný oděv s ochranou proti prořínutí – typ 8-6621

Tento ochranný oděv splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. března 2016. Spadá do kategorie III tohoto nařízení a je určen k ochraně před pořezáním ručně vedenými motorovými řetězovými pilami, které jsou konstruovány především pro řezání dřeva.

Tyto informace se vztahují zejména na výrobek č. 8-6621 (protipořezová blůza BERGAHORN).

Označení a certifikace

Piktogram pily podle ISO 7000 označuje, že výrobek obsahuje ochranu proti pořezání řetězovou pilou. Stupně ochrany: třída ochrany 1, 2 nebo 3. Třída 3 poskytuje vyšší ochranu než třída 2 a třída 2 vyšší ochranu než třída 1.

Datum výroby je uvedeno na štítku a označeno symbolem továrny. Čtyřmístné číslo vedle označení CE identifikuje subjekt, který každoročně dohlíží na shodu výrobku.

Zkušební norma: DIN EN 381-11:2002, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie.

Rozsah ochrany: přední a zadní strana trupu a celá oblast paží.

Hmotnost: bunda BERGAHORN ve velikosti M váží přibližně 2 000 g.

Číslo certifikátu přezkoušení typu: 0404/20/5042.

Zkušební/certifikační institut: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Certifiering, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švédsko; e-mail: info@smp.ri.se.

EU prohlášení o shodě lze stáhnout na adrese: www.watex.de

Varování a důležité bezpečnostní pokyny

1. Žádný ochranný oděv nemůže poskytnout absolutní ochranu před poraněním motorovou pilou. Tento oděv nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku.
2. Ochranný oděv vyžaduje zvláštní péči a měl by se pravidelně čistit. Čištění odlišné od pokynů na štítku může snížit ochrannou funkci. Před prvním použitím výrobek vyperte.
3. Zabraňte kontaktu výrobku se špičatými nebo ostrými předměty (řetěz motorové pily, trny, kovové nástroje apod.) a s agresivními látkami, jako jsou kyseliny, olej, rozpouštědla, palivo a zvířecí výkaly, aby nedošlo k poškození materiálu.
4. Bezpodmínečně se vyhněte kontaktu s horkými nebo hořícími předměty (např. výfukem) a dalšími zdroji tepla (otevřený oheň, jiskry, topná kamna). Oděv je hořlavý.
5. Oděv s poškozenou ochrannou vložkou zlikvidujte.

Správná velikost a používání

Zvolte oděv tak, aby umožňoval práci bez omezení a aby se překrýval s horní částí ochranné obuvi proti prořínutí. Současně nesmí být příliš volný, aby se co nejvíce omezilo zachycení o větve nebo křoví.

Oděv se obléká a svléká jako běžné oblečení. Uživatel musí zkontrolovat, zda správně sedí.

Před každým použitím zkontrolujte technický stav, opotřebení, poškození a jiné změny, zejména stav ochrany proti prořínutí. V případě potřeby výrobek nahraďte novým.

Omezení ochrany

Úroveň ochrany závisí na mnoha faktorech, například na pracovní technice, výkonu a otáčkách motorové pily, ostrosti a rychlosti řetězu, úhlu a síle kontaktu s osobním ochranným prostředkem a pracovní poloze. Rychlost řetězu 20 m/s při zkoušce nemusí odpovídat ručně vedené řetězové pile provozované rychlostí 20 m/s. Tento ochranný oděv nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Nesprávné používání motorového zařízení může vést k nehodám. Dodržujte proto bezpečnostní předpisy příslušných úřadů a institucí úrazového pojištění i bezpečnostní pokyny v návodu k používanému motorovému zařízení.

U některých upravených řetězů nebo řetězů, které nejsou určeny především pro lesnictví (např. některé záchranářské řetězy), nemusí ochrana za určitých okolností dostatečně chránit před pořezáním. V případě pochybností se obraťte na výrobce řetězu.

Omezení použití

Vzhledem ke složení materiálu nesmí ochranný oděv přijít do styku s ohněm, horkými ani žhavými předměty. Při vysokých venkovních teplotách může tepelná izolace ochranné vložky zatěžovat kardiovaskulární systém.

Opravy, vyřazení a životnost

Opravovat lze pouze vrchní materiál. Nešijte skrz ochrannou vložku proti prořínutí. Při úpravách nebo opravách ochrannou vložku nezašívejte, neměňte, nezkracujte ani neprošívejte. Jakákoli změna ochranné vložky snižuje nebo zcela ničí její ochrannou funkci.

Oděv s poškozenou, prořínutou nebo jinak změněnou ochrannou vložkou se nesmí dále používat. Části oděvu poškozené nebo změněné z jakéhokoli jiného důvodu musí být ihned vyřazeny. Vyhoďte je do běžného komunálního odpadu.

Ochranné oděvy a materiály podléhají stárnutí. Při profesionální lesnické práci se počítá s maximální dobou používání přibližně 12 měsíců (nejvýše 18 měsíců). Při neprofesionálním, příležitostném používání lze předpokládat dobu používání 2 roky. Záleží zejména na způsobu a intenzitě používání, opotřebení, pravidelné péči, opravách a správném skladování.

Maximální doba používání by měla přibližně odpovídat 25 cyklům nošení, z nichž každý končí vypráním. Při méně častém praní je třeba počítat s menším počtem cyklů. Před každým použitím však výrobek zkontrolujte z hlediska aktuálnosti, opotřebení, poškození a dalších změn; v případě potřeby jej vyměňte za nový.

Péče a praní

Dodržujte symboly údržby na štítku: běžné praní při 40 °C, nebělit, nesušit v bubnové sušičce, žehlit při střední teplotě (1 tečka), nečistit chemicky.

Aby byla zachována ochranná funkce, neždímejte oděv po praní při více než 700 otáčkách za minutu. Po vyprání jej vytvarujte za mokra a nechte volně uschnout na vzduchu. Před prvním použitím vyperte.

Při každodenním používání a běžném znečištění se doporučuje prát jednou týdně. Při silném znečištění vyperte ihned po použití. Zbytky pryskyřice, oleje a paliva mohou nepříznivě ovlivnit funkci ochranného oděvu. Doporučujeme běžný prací prostředek na bílé a barevné prádlo. Příliš vysoká teplota praní nebo příliš vysoké otáčky odstřeďování snižují ochrannou funkci a zhoršují vlastnosti při nošení (srážení).

Skladování a údržba

Ochranný oděv je dodáván chráněný v plastovém obalu. Skladujte jej v suchých, dobře větraných prostorách. Vyhněte se extrémním teplotám, kontaktu s kapalinami a UV zářením (např. ve výloze). Při údržbě se řiďte také oddíly „Varování“, „Vyřazení“ a „Opravy“.

Materiálové složení

Oděv se skládá převážně z těchto materiálů:

- Vrchní materiál: 70 % polyester / 30 % bavlna.
- Ochrana proti proříznutí: 70 % polyethylentereftalát / 30 % polypropylen.
- Podšívka: 100 % polyester.

Možné alergické reakce

Podle dostupných informací materiály použité ve výrobku nemají škodlivé účinky a nejsou známy žádné škodlivé reakce.

Příslušenství a náhradní díly

Knoflíky a zipy poškozené při používání lze nahradit běžně dostupnými náhradními díly stejných vlastností a rozměrů. Vrchní materiál, šle, zapínání kalhot a zipy jsou k dispozici na vyžádání u výrobce nebo jsou částečně přiloženy k výrobku.

Výrobce a kontaktní údaje

Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Zum Eisenhammer 25
D-34431 Marsberg, Německo
Web: www.watex.de
Telefon: +49 2992 9719-0
E-mail: info@watex.de