



POLO GINKO

USER INFORMATION

Rev.1 del 09/2023

Applicable to:
MC6224Q7



EN 1149-5:2018



EN 17353:2020



EN ISO 14116:2015
INDEX 1
EN ISO 13688:2013



IT

EN

DE

FR

ES

PT

NL

HU

SL

PL

CS

SK

RO

ET

EL

LT

LV

DA

FI

SV

NO

Tento výrobek byl vyroben v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/425, pro základní použití podle norem EN ISO 13688: 2013 (Ochranné oděvy, obecné požadavky), EN ISO 14116: 2015 (Ochranné oděvy proti náhodnému kontaktu s plamenem), EN 1149-5: 2018 (Antistatické ochranné oděvy) a EN 17353:2020 a v souladu s certifikátem č. 20/3303/00/0161 společnosti AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, Španělsko, notifikovaný orgán 0161 EU prohlášení o shodě pro tento OOP je k dispozici na této internetové adrese: www.sirsafety.com

OOP je vyroben z modrého úpletu o složení 99% polyester, 1% antistatické vlákno a hmotnosti 180 g/m²

Doporučení pro použití:

Určeno pro použití při průmyslových činnostech, kde je uživatel vystaven:

- Krátkému kontaktu s otevřeným ohněm.
- Krátkému kontaktu s živým ohněm.
- Může být vyžadována další ochrana, jako jsou rukavice, kapuce apod.
- Správná účinnost oděvu vyžaduje, aby byl vždy správně zapnutý.
- Pro ochranu celého těla musí být OOPP nošeny zcela zapnuté a doplněné dalšími vhodnými ochrannými prostředky, jako je oděv, který chrání boky a dolní končetiny před stejnými riziky jako OOP, přilba s obličejovým štítem, rukavice a boty.
- Pro ochranu před elektrostatickým nábojem musí být OOP v kontaktu s pokožkou uživatele, aby se náboj mohl rozptýlit. Je třeba nosit vhodnou antistatickou obuv a obsluha musí být v případě potřeby uzemněna.
- Je třeba vzít v úvahu podmínky prostředí a rizika spojená s okolím provozovatele.
- Pro správnou účinnost musí být oděv správně uzavřen.
- Jakákoli odchylka od parametrů těchto norem může mít vážné následky.

Doporučení proti nesprávnému použití:

- Tento OOP nesmí být používán proti jiným než výše popsaným rizikům.
- Nečistoty a roztavený kov ulpívající na oděvu mohou ovlivnit jeho účinnost.
- Při práci v uzavřeném prostředí bohatém na kyslík dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření. Nikdy nesundávejte OOP, pokud jste vystaveni výbušnému nebo hořlavému prostředí nebo pokud manipulujete s výbušnými nebo hořlavými látkami.
- Špatná údržba oděvu může změnit jejich vlastnosti.
- Nikdy nesundávejte oděv, pokud se nacházíte ve výbušném nebo hořlavém prostředí nebo pokud manipulujete s výbušným nebo hořlavým materiálem.
- Zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu může výrazně snížit úroveň ochrany poskytované OOP.
- Elektrická izolační schopnost OOP může být vážně narušena vlhkostí, špinou nebo nasáknutím potem.
- Pokud se OOP skládá ze dvou částí, musí mít uživatel na sobě obě části, aby dosáhl stanovené úrovně ochrany.
- Tento OOP není určen k ochraně hlavy, nohou, chodidel ani rukou.
- OOP se nesmí používat s jiným oděvem, který není nehořlavý nebo vyrobený z materiálu, který se může roztavit.
- Případné poškození nesmí být opravováno uživatelem. Hořlavá přize nebo přize, která se může roztavit, může být v případě výbuchu nebo požáru velmi nebezpečná.

POZN.: tento OOP musí být nošen s jiným OOP, který pokrývá dolní končetiny a chrání je před stejným nebezpečím, pro které byl tento OOP navržen.

Pokyny pro praní:



- Neprat při teplotě vyšší než 60°C.
- Nebělit.
- Sušení v bubnové sušičce při snížené teplotě.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Skladování: Oděv nevystavujte zbytečné slunečnímu záření, uchovávejte jej na suchém místě a chráňte před agresivními látkami.

Balení: Plastový obal.

Uvedený maximální počet praní není jediným faktorem, který určuje trvanlivost oděvu. Životnost závisí také na používání OOP, údržbě, skladování atd.

Úrovně ochrany podle normy EN ISO 14116: INDEX 1

Index 1 omezené šíření plamene:

- Spodní část plamene ani žádný otvor nesmí dosáhnout horního nebo svislého okraje žádného vzorku.
- Zbytky po spalování se nesmí uvolnit z žádného vzorku.
- Po odstranění plamene se oheň nesmí z hořící části rozšířit na nehořící části.
- **MUSÍ SE NOSIT SE SPODNÍM PRÁDLEM S INDEXEM 2 NEBO 3.**

Odolnost proti akumulaci elektrostatického náboje podle normy EN 1149-3:2004

$S > 0.2$ o $t_{50} < 4s$

VELIKOSTI

A – OBVOD HRUDNÍKU (cm)

B – CELKOVÁ VÝŠKA UŽIVATELE (cm)

VELIKOST	A (cm)	B (cm)
S	90/96	156/164
M	96/102	164/172
L	102/108	172/180
XL	108/114	180/188
2XL	114/120	188/196
3XL	120/126	196/204

